

# רשימות

תכנות בסביבת אינטרנט



שלומית בן שחר

- התג <ol> - רשימה ממוספרת – **o**rdere**d l**ist
- התג <ul> - רשימה עם תבליטים – **u**nordere**d l**ist
- התג <li> - פריט ברשימה – list **i**tem

# רשימה ממוספרת (Ordered List)

## HTML

```
<ol style="list-style-type: decimal">  
  <li>אברהם</li>  
  <li>יצחק</li>  
  <li>יעקב</li>  
</ol>
```

## תצוגה בדף

- אברהם
- יצחק
- יעקב

list-style-type:

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. decimal     | ספרות – ברירת מחדל  |
| A. upper-alpha | אותיות גדולות       |
| a. lower-alpha | אותיות קטנות        |
| I. upper-roman | ספרות רומיות גדולות |
| i. lower-roman | ספרות רומיות קטנות  |

# רשימה עם תבליטים (Unordered List)

## HTML

```
<ul style="list-style-type: square">  
  <li>אברהם</li>  
  <li>יצחק</li>  
  <li>יעקב</li>  
</ul>
```

## תצוגה בדף

- אברהם
- יצחק
- יעקב

list-style-type:

- square
- disc
- circle

ריבוע שחור מלא

עיגול שחור מלא – ברירת מחדל

עיגול שחור ריק